



Devis entretien nettoyage VMC simple flux + remplacement extracteur autoréglable Logement individuel



Nous réalisons un nettoyage complet de votre VMC selon une procédure rigoureuse en 3 étapes :

Bouches (3 à 5 bouches)

Vérification, démontage, nettoyage et désinfection des bouches d'extraction + entrées conduits
Repose bouches et vérification étanchéité manchette / conduit.

Réseau et conduits

Contrôle visuel et auditif de l'installation (étanchéité / fuite, fixation, vibration ou bruit anormal...)

Ramonage des conduits

Démontage des éléments
Curage des réseaux verticaux et horizontaux par circulation d'une brosse circulaire
Remontage des éléments
Contrôle étanchéité

Remplacement groupe VMC d'extraction d'air

Mise en sécurité électrique
Dépose de l'ancien groupe
Fixation et branchement du nouveau groupe
Réglage des débits par conduit
Mise en place des conduits
Vérification étanchéité et bon fonctionnement

Groupe VMC Autoreglable DECO 2N

- Certifié NF - conforme à la NFXP P50-410 réf. DTU 68-1 et à la Nouvelle Réglementation Acoustique.
- Consommation électrique 17.8 W-Th-C - basse consommation
- Maîtrise du débit cuisine par Convergent (brevet) : pas de réglage, pas d'encrassement
- Thermocontact de sécurité, turbine centrifuge à réaction à haut rendement
- Piquage 1/4 de tour interchangeable :
 - 1 piquage de reprise cuisine 125 réglé 45/135 m³/h avec réglage des débits 4 positions
 - 4 piquage de reprise sanitaire 80 équipés de 2 régulateurs en 30 m³/h et 2 régulateurs en 15 m³/h
 - 1 piquage de rejet vers l'extérieur 125

- Garantie fabricant 2 ans

Cette prestation complète vaut :	Montant HT	TTC TVA 10%
Facile - accès trappes de visite plafond	433 € HT	476,30 € TTC
Dé-tuilage toiture / re-tuilage	453 € HT	498,30 € TTC

OPTION caisson VMC DECO DHU + 97 € TTC (TVA 10 %)

- VMC simple flux hygro-variable équipé d'une sonde thermos-hygrométriques placée sur le piquage de la salle de bains principale
- Potentiomètre de réglage : la molette située sur le caisson permet de sélectionner le taux d'humidité (entre 60% et 90% d'humidité) à partir duquel la VMC passera automatiquement en grand débit. Une fois l'humidité évacuée, le débit repasse automatiquement en débit de base pour plus d'économie de fonctionnement et de chauffage / climatisation.

Taux de TVA : réduit 10 % si locaux habitation achevée depuis plus de 2 ans, sinon taux normal 20 %.

Florent SEIGNEZ

FS VENTILATION - SERVICES 2 PRO


FS VENTILATION
3 rue Jean Marseille - 31270 CUGNAUX
SERVICES 2 PRO - SAS capital 500 €
RCS Toulouse 824 738 983 APE 8121Z
IWA Int'da FR34 824738983